

Persönliche Schutzausrüstung gegen Störlichtbögen – DEHNcare

DEHNcare ArcFit Outdoor



Störlichtbogengeprüfte Schutzkleidung mit speziellen Eigenschaften für den Outdoor-Bereich.

NEU

DEHNcare ArcFit
Konfigurator:
de.hn/ckBBE



*) Der Design-Code ist einzigartig und wird für Ihre individuelle PSA im Konfigurator erstellt.

Schutzjacke und Schutzhose

- 1-lagiges Material bietet Störlichtbogenschutz Klasse 2
- Angenehmes Tragegefühl durch geringes Flächengewicht von 300 g/m²
- Schmutz- und wasserabweisend
- Umweltbewusst – waschbar: bis 60 °C
- Individuelles Design – selbst online konfigurieren
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Allgemeine Informationen:

Norm	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688
Material	Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%)
Material Nähfäden	Kevlar® (100%)

APJ OD/APT OD



IEC 61482-2:2018 – APC 2

Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

APJ OD/APT OD



EN ISO 11612 – A1 + A2 / B1 / C1 / E3 / F1

Schutz gegen Hitze und Flammen

APJ OD/APT OD



EN 1149-5

Schutzkleidung – elektrostatische Eigenschaften

APJ OD/APT OD



EN ISO 20471

Warnschutzkleidung

Jacke und Hose in Kombination = Warnschutzklasse 3

APJ OD/APT OD



EN 13034 Typ 6

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien



Sicherheit auf einen Blick!



Schwer entflammable Reißverschlüsse in rotem Design



Durchgängig abgedeckte Reißverschlüsse verhindern Eindringen von Flüssigkeiten

Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke und -hose – Outdoor

Art.-Nr.	Bestellgröße	Richtig messen:	A Körperhöhe	B Brustumfang	C Taillenumfang	D Hüftumfang	E Innenbeinlänge
785 350 / 785 360	46 / XS		165-177 cm	89-95 cm	77-85 cm	99 cm	80 cm
785 351 / 785 361	48 / S		168-180 cm	93-99 cm	81-89 cm	103 cm	81 cm
785 352 / 785 362	50 / M		171-183 cm	97-103 cm	85-93 cm	107 cm	82 cm
785 353 / 785 363	52 / M/L		174-186 cm	101-107 cm	89-97 cm	111 cm	83 cm
785 354 / 785 364	54 / L		176-188 cm	105-111 cm	93-101 cm	115 cm	84 cm
785 355 / 785 365	56 / XL		178-190 cm	109-115 cm	99-107 cm	121 cm	85 cm
785 356 / 785 366	58 / XL/2XL		180-192 cm	113-119 cm	105-113 cm	125 cm	85,5 cm
785 357 / 785 367	60 / 2XL		182-194 cm	117-123 cm	111-119 cm	129 cm	86 cm
785 358 / 785 368	62 / 3XL		184-196 cm	121-127 cm	117-127 cm	133 cm	86,5 cm

Persönliche Schutzausrüstung gegen Störllichtbögen – DEHNcare

Störllichtbogengeprüfte Schutzjacke

Allgemeine Technische Daten:					
Störllichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2				
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ				
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb				
Zweitfarbe	grau				
Reißverschluss	rot				
Design-Code ^{*)}	JOYEGRRE0000P0000				
Typ	APJ OD 46	APJ OD 48	APJ OD 50	APJ OD 52	APJ OD 54
Art.-Nr.	785 350 ^{NEU}	785 351 ^{NEU}	785 352 ^{NEU}	785 353 ^{NEU}	785 354 ^{NEU}
Größe (International)	46 (XS)	48 (S)	50 (M)	52 (M/L)	54 (L)
Typ	APJ OD 56	APJ OD 58	APJ OD 60	APJ OD 62	
Art.-Nr.	785 355 ^{NEU}	785 356 ^{NEU}	785 357 ^{NEU}	785 358 ^{NEU}	
Größe (International)	56 (XL)	58 (XL/2XL)	60 (2XL)	62 (3XL)	



Störllichtbogengeprüfte Schutzhose

Allgemeine Technische Daten:					
Störllichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2				
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ				
Hauptfarbe	fluoreszierend gelb				
Zweitfarbe	grau				
Reißverschluss	rot				
Design-Code ^{*)}	TOYEGRRE0000PO				
Typ	APT OD 46	APT OD 48	APT OD 50	APT OD 52	APT OD 54
Art.-Nr.	785 360 ^{NEU}	785 361 ^{NEU}	785 362 ^{NEU}	785 363 ^{NEU}	785 364 ^{NEU}
Größe (International)	46 (XS)	48 (S)	50 (M)	52 (M/L)	54 (L)
Typ	APT OD 56	APT OD 58	APT OD 60	APT OD 62	
Art.-Nr.	785 365 ^{NEU}	785 366 ^{NEU}	785 367 ^{NEU}	785 368 ^{NEU}	
Größe (International)	56 (XL)	58 (XL/2XL)	60 (2XL)	62 (3XL)	



Störllichtbogengeprüfte Schutzjacke – konfigurierbar

Typ	APJ OD KONFI
Art.-Nr.	785 359 ^{NEU}
Störllichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Hauptfarbe	konfigurierbar: fluoreszierend gelb / fluoreszierend orange
Zweitfarbe	konfigurierbar: grau / schwarz
Reißverschluss	konfigurierbar: rot / schwarz
Logo	konfigurierbar: ja / nein
Logo-Position (1-4)	konfigurierbar: Brust rechts / Stehkragen links / Stehkragen Rücken / Rücken
Name	konfigurierbar: ja / nein (max. 22 Zeichen)
Größe (International)	konfigurierbar: von 46 (XS) - 62 (3XL)
Design-Code ^{*)}	Achtung: Bei Bestellung den eindeutigen Design-Code angeben



Störllichtbogengeprüfte Schutzhose – konfigurierbar

Typ	APT OD KONFI
Art.-Nr.	785 369 ^{NEU}
Störllichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP})	320 kJ
Hauptfarbe	konfigurierbar: fluoreszierend gelb / fluoreszierend orange
Zweitfarbe	konfigurierbar: grau / schwarz
Reißverschluss	konfigurierbar: rot / schwarz
Logo	konfigurierbar: ja / nein
Logo-Position (5)	Tasche linkes Hosenbein
Größe (International)	konfigurierbar: von 46 (XS) - 62 (3XL)
Design-Code ^{*)}	Achtung: Bei Bestellung den eindeutigen Design-Code angeben



Zubehör für DEHNcare ArcFit Outdoor

Gürtel – Schwer entflammbar, elastisch

Allgemeine Technische Daten:					
Farbe	schwarz ●				
Typ	APA B 90	APA B 100	APA B 110	APA B 120	APA B 130
Art.-Nr.	785 370 ^{NEU}	785 371 ^{NEU}	785 372 ^{NEU}	785 373 ^{NEU}	785 374 ^{NEU}
Länge	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm
Passend für APT ID/OD	Größe: 46	Größe: 48	Größe: 50 - 54	Größe: 56 - 58	Größe: 60 - 62

