

## Persönliche Schutzausrüstung gegen Störlichtbögen – DEHNcare

### DEHNcare APG



Betätigung eines NH-Aufsteckgriffes mit dem Schutzhandschuh.



IEC 61482-1-2:2007  
Klasse 2  
IEC 61482-1-1:2007  
ATPV 32,8 cal/cm<sup>2</sup>

EN 407:2004



4 X 3 X X X

EN 388:2016



2 1 3 3 X

### Handschuh – Größe ermitteln

Verwenden Sie ein Maßband, um den Handumfang an den Knöcheln (ohne Daumen) zu messen. Ihre Hand sollte geöffnet sein und die Finger zusammen liegen.

8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL	12 / 3XL
220mm	240mm	250mm	265mm	270mm



### Schutzhandschuhe

#### Verletzungen vermeiden – Gesund bleiben

- Zum Schutz gegen thermische und mechanische Risiken
- Hervorragende Passform durch speziellen Handschuhschnitt
- Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite
- Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

#### Allgemeine Informationen:

Norm	Box-Test nach IEC 61482-1-2; ATPV-Test nach IEC 61482-1-1; DIN EN 388, DIN EN 407
Material Handschuhinnenfläche	Rindvollleder silikonisiert
Material Handschuhrücken	Interlock-Strickware 100% Kevlar®
Material Nähfäden	Kevlar®

#### Hinweise

Der Schutzhandschuh Typ APG ist kein isolierender Handschuh im Sinne der DIN VDE 0682-311 (EN/IEC 60903) zum Arbeiten unter Spannung.

#### Handschuhgröße

Die Handschuhgröße ist mit Hilfe des Handrückenumfangs zu ermitteln.

#### Bestellbeispiel

Bei einem gemessenen Handrückenumfang von 245 mm empfehlen wir die Handschuhgröße 10.

### Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe

#### Allgemeine Technische Daten:

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Stulpenlänge	100 mm



Typ APG ...	8	9	10	11	12
Art.-Nr.	785 796	785 797	785 798	785 799	785 800
Gesamtlänge	310 mm	315 mm	325 mm	330 mm	335 mm
Größe (International)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)

### Störlichtbogengeprüfte Schutzhandschuhe mit langer Stulpe

#### Allgemeine Technische Daten:

Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig)	APC 2
Lichtbogenenergie ( $W_{arc}$ oder $W_{LBP}$ )	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	32,8 cal / cm <sup>2</sup>
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 3
Stulpenlänge	230 mm



Typ APG ...	8 L	9 L	10 L	11 L	12 L
Art.-Nr.	785 808	785 809	785 810	785 811	785 812
Gesamtlänge	440 mm	450 mm	455 mm	460 mm	465 mm
Größe (International)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)	12 (3XL)